

## Empfehlung für Systemaufbauten

---

### Industrieboden – Leichteste Beanspruchung rutschhemmend

Anwendung:

Allgemein begangene Flächen

(Technikzentralen, Hobbyräume, Kellerräume etc.)

Arbeitsgang	Produktbezeichnung	Verbrauch ca. / m <sup>2</sup>
Grundierung	RELAFLOOR 371 EP, 2-komponentig, wasserverdünnbar	0,5 – 0,7 kg
Abstreuung	Feuchte Fläche mit gewünschter Quarzsandkörnung abstreuen	
Deckschicht	RELAFLOOR 371 EP, 2-komponentig, wasserverdünnbar	0,5 – 0,8 kg

alternativ

Arbeitsgang	Produktbezeichnung	Schichtstärke ca. / m <sup>2</sup>
Grundierung	RELAFLOOR 300 AC, 1-komponentig, wasserverdünnbar	0,5 – 0,8 kg
Abstreuung	Feuchte Fläche mit gewünschter Quarzsandkörnung abstreuen	
Deckschicht	RELAFLOOR 300 AC, 1-komponentig, wasserverdünnbar	0,8 – 1,0 kg

Hinweis: Je nach Oberflächenrauigkeit und gewünschter Schichtdicke können die Verbrauchswerte variieren. Die Aufbauempfehlung ist ein Vorschlag, und muss für das jeweilige Objekt eventuell angepasst werden.