

Empfehlung für Systemaufbauten

Industrieboden – Schwerste Beanspruchung rutschhemmend

Anwendung:

Allgemein begangene und befahrene Flächen (Hochregallager, Metallindustrie etc.)

Arbeitsgang	Produktbezeichnung	Verbrauch ca. / m ²
Grundierung	RELAFLOOR 171 EP, 2-komponentig, lösemittelfrei oder RELAFLOOR 162 EP, 2-komponentig, lösemittelfrei	0,3 – 0,5 kg
Zwischenschicht	RELAFLOOR 261 EP, 2-komponentig, lösemittelfrei Gefüllt mit 20 % Quarzsand (0,1 – 0,3 mm)	2,5 – 3,0 kg
Zwischenschicht	RELAFLOOR 261 EP, 2-komponentig, lösemittelfrei Im Überschuss mit Quarzsand abgestreut (Körnung ca. 0,7 mm)	1,0 – 1,5 kg
Deckbeschichtung	RELAFLOOR 361 EP, 2-komponentig, lösemittelfrei	0,7 – 1,0 kg

Hinweis: Je nach Oberflächenrauigkeit und gewünschter Schichtdicke können die Verbrauchswerte variieren. Die Aufbauempfehlung ist ein Vorschlag, und muss für das jeweilige Objekt eventuell angepasst werden.